

aqua Stop flex Eckausgleichsprofil

Flexibles Eckprofil zur schlaufenlosen Anbringung des Wannendichtbandes im Eckbereich



Eigenschaften:

- Eckausgleichsprofil mit umliegenden Butylstreifen

- Butylstreifen zum Fixieren des Eckausgleichsprofils

Anwendungsbereiche:

- innen und außen

- Wand und Boden
- zur schlaufenlosen Anbringung des Wannendichtbandes im Eckbereich

Technische Daten:		
Art.-Nr.	120077	120078
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C	
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +70 °C	

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 21.04.2021