

aqua Stop flex 3D-Wannendichtecke

Einzigartiges Formteil für eine Vielzahl von Einbausituation im Dusch- und Wannenbereich



Eigenschaften:

- Problemlöser für eine Vielzahl von Einbausituationen in Außeneckbereichen
- beidseitig vollflächig selbstklebend mit Butyl zur Anbindung an die Flächenabdichtung
- säure- und laugenbeständig
- leichte Einarbeitung
- reißfest und wasserundurchlässig

Anwendungsbereiche:

- innen und außen
- Wand und Boden
- zum sicheren Ein- und Abdichten in Außeneckbereichen bei Dusch- und Badewannen

Technische Daten:

Art.-Nr.	120090
Breite	160 mm
Länge	160 mm
Stärke	ca. 1,2 mm
Verarbeitungstemperatur	+10 °C bis +40 °C
Temperaturbeständigkeit	-5 °C bis +60 °C

Verarbeitung:

Die **aqua Stop flex 3D-Wannendichtecke** wird in Verbindung mit dem aqua Stop flex Wannendichtband Premium, aqua Stop flex Wannendichtband oder dem aqua Stop flex Wannendichtband mit Schnittschutz verklebt.

Hierbei ist auf eine faltenfreie Verklebung zu achten.

Materialbasis:

Beidseitig vollflächig mit Butyl.

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, kühl und trocken.
- Bei sachgerechter Lagerung 12 Monate haltbar ab Herstellerdatum.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 21.04.2021