

# aqua Stop flex Gewebe Außenecke

Gewebearmierte Außenecke mit NBR-Kautschuk



## Eigenschaften:

- gewebearmiert
- säure- und laugenbeständig

## Anwendungsbereiche:

- innen und außen
- Wand und Boden
- zum sicheren Ein- und Abdichten von Außenecken
- für die Beanspruchungsklassen nach Norm **DIN 18534-5** und **DIN 18534**
- Abdichtung von Balkonen, Loggien und Laubengängen gemäß DIN 18531-5

- extrem dehnbar und hochflexibel
- leichte Einarbeitung
- reißfest und wasserundurchlässig

- Abdichtung in Innenräumen der Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I und W3-I gemäß DIN 18534
- Abdichtung unter keramischen Belägen bei hoher Beanspruchung entsprechend den Beanspruchungsklasse A gemäß den Prüfgrundsätzen im Verbund mit Fliesen
- Abdichtung unter keramischen Belägen bei mäßiger Beanspruchung für Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen A0 und B0 nach ZDB-Merkblatt

## Technische Daten:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Art.-Nr.                | 120590            |
| Breite                  | 75 mm             |
| Länge                   | 75 mm             |
| Baustoffklasse          | B3, F             |
| Stärke                  | ca. 0,6 mm        |
| Schlitzdruckprüfung     | 3 bar             |
| Verarbeitungstemperatur | +5 °C bis +30 °C  |
| Temperaturbeständigkeit | -20 °C bis +90 °C |

## Verarbeitung:

**aqua Stop flex Gewebe Außenecke** in die noch frische systemgeprüfte blizz-z Flüssigabdichtung einlegen und mit der zweiten Abdichtungsschicht überarbeiten. Bei der Verbindung zwischen Dichtband und Ecke ist im Stoßbereich auf eine Überlappung von mindestens 5 cm zu achten.

## Materialbasis:

Gewebe: aus Polyestergewirke, Kautschuk: auf NBR-Basis

# aqua Stop flex Gewebe Außenecke

---

## Gewebearmierte Außenecke mit NBR-Kautschuk

### Lagerung:

- Witterungsgeschützt, kühl und trocken.
- Bei sachgerechter Lagerung 24 Monate haltbar ab Herstellerdatum.

---

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 03.05.2021