


aqua Stop flex Vlies Wandmanschette

Vliesbeschichtete Wandmanschette mit NBR-Kautschuk



Eigenschaften:

- einseitig vliesbeschichtet (außer Art.-Nr. 1208: beidseitig vliesbeschichtet)
- säure- und laugenbeständig

Anwendungsbereiche:

- innen und außen
- Wand und Boden
- zum sicheren Ein- und Abdichten von Rohrdurchführungen
- für die Beanspruchungsklassen nach Norm **DIN 18531-5, DIN 18534** und **DIN 18535-3**
- Abdichtung von Balkonen, Loggien und Laubengängen gemäß DIN 18531-5

- extrem dehnbar und hochflexibel
- leichte Einarbeitung
- reißfest und wasserundurchlässig

- Abdichtung in Innenräumen der Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I und W3-I gemäß DIN 18534
- Abdichtung von Behältern und Schwimmbecken aus massiver Bauweise im Innen- und Außenbereich, bis zu einer Beckentiefe maximal 10,00 m gemäß DIN 18535-3
- Abdichtung unter keramischen Belägen bei hoher Beanspruchung entsprechend den Beanspruchungsklassen A, B und C gemäß den Prüfgrundsätzen im Verbund mit Fliesen
- Abdichtung unter keramischen Belägen bei mäßiger Beanspruchung für Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen A0 und B0 nach ZDB-Merkblatt

Technische Daten:

Art.-Nr.	1207	12071	1208	120750	120755
Breite	120 mm	150 mm	350 mm	170 mm	280 mm
Länge	120 mm	150 mm	350 mm	120 mm	130 mm
Baustoffklasse	B3, E		B3, F	B3, E	
Stärke	ca. 0,6 mm		ca. 0,7 mm	ca. 0,6 mm	
Ausführung	mit Dehnzone			mit Doppelbohrung und Dehnzone	
Schlitzdruckprüfung	3 bar				
Lochung	einfach			doppelt	
für Rohrdurchmesser	16 - 20 mm		120 - 150 mm	16 - 20 mm	
Lochdurchmesser	12 mm	23 mm	10 mm	12 mm	
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C				
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +90 °C				

Verarbeitung:

aqua Stop flex Vlies Wandmanschette über das Rohrende ziehen und in die noch frische systemgeprüfte blizz-z Flüssigabdichtung vollflächig einlegen und mit der zweiten Abdichtungsschicht überarbeiten. Die Abdichtung kann nur funktionieren, wenn die Manschette das wasserführende Rohr mit der Dehnzone fest umschließt.

aqua Stop flex Vlies Wandmanschette

Vliesbeschichtete Wandmanschette mit NBR-Kautschuk

Materialbasis:

Vlies: aus Polypropylen, Kautschuk: auf NBR-Basis

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, kühl und trocken.
- Bei sachgerechter Lagerung 24 Monate haltbar ab Herstellerdatum.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 03.05.2021