

protect drain direkt Drainage- und Entkopplungsplatte

Ideal für Sanierungen auf Balkonen und Terrassen mit geringer Aufbauhöhe



Eigenschaften:

- direkt befließbar
- Material- und Zeitersparnis
- verhindert zuverlässig Frostschäden bei der Verlegung von Fliesen und Platten
- **extrem hohe Druckfestigkeit - 4600 stabile Noppen/m²**
- unverrottbar
- aufgeklebtes Vliesgewebe gewährleistet eine dauerhafte Drainage
- lose Verlegung - längs oder quer
- inklusive zwei Klebebändern zur Verklebung der Stöße
- beständig gegen Bakterien und Pilze

Anwendungsbereiche:

- außen
- Boden
- Balkone und Terrassen

Belagsmaterial bei schwimmender Verlegung der Entkopplung:

- Fliesen verklebt
- Naturstein verklebt

Untergründe außen:

- Zementestrich
- Beton
- Betonwerkstein
- Terrazzo
- fester Fliesenbelag/ Naturstein

Technische Daten:	
Art.-Nr.	1218
Breite	0,82 m
Länge	1,77 m
Flächengewicht	ca. 2000 g/m²
Fliesenformat	min. 20 × 20 mm
Noppenhöhe	ca. 5 mm
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C

protect drain direkt Drainage- und Entkopplungsplatte

Ideal für Sanierungen auf Balkonen und Terrassen mit geringer Aufbauhöhe

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss ebeflächig, sauber, fest, tragfähig, frei von haftmindernden Stoffen und zum Aufbringen von aqua Stop 2K protect Dichtschlämme geeignet sein. Zum Ableiten von Wasser ist ein gleichmäßiges Untergrundgefälle von mindestens 1,5 % erforderlich.

Verarbeitung:

Die einzelnen Elemente lose und dicht stoßend, von blizz-z Patio Balkon-Abschlussprofil Aluminium gelocht aus, auf der Abdichtung verlegen und über die Stöße das mitgelieferte selbstklebende Stoßband verkleben. Auf der so hergestellten, stabilen und druckfesten Drain- und Entkopplungsebene Fliesen und Naturstein fachgerecht verlegen. Dafür einen für den Außenbereich geeigneten Flex-Fliesenkleber verwenden, der mind. die Klassen C2 S1 erfüllt, z. B. proflex GIGANT, proflex GIGAfix, proflex S2 Flex-Fliesenkleber.

Materialbasis:

Vlieskaschierte Noppenelemente

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, kühl, trocken und flach liegend lagern.
- Bei sachgerechter Lagerung 36 Monate haltbar ab Herstellerdatum.

Hinweise:

- Immer die gesamte Fläche verlegen.
- Es ist darauf zu achten, dass der Fliesenbelag durch ausreichend bemessene Dehnfugen von allen Wänden, aufgehenden und begrenzenden Bauteilen getrennt und der Belag durch fachgerecht angeordnete Dehnfugen in entsprechende Felder eingeteilt wird.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 03.05.2021