

blizz-z Edelstahl- und Aluminiumreiniger

gebrauchsfertig

Art.-Nr. 124825



Eigenschaften:

- Langzeitwirkung mit Schutzfilm
- schmutzabweisend
- angenehme Verarbeitung
- reinigt und schützt Edelstahl, Aluminium, Buntmetall sowie Kunststoff
- entfernt Staub, Fingerabdrücke, Ölflecken sowie leichte Kalkverschmutzungen

Anwendungsbereiche:

- innen und außen
- Edelstahl-, Aluminium-, Buntmetall- und Kunststoffoberflächen
- lebensmittelverarbeitende Betriebe

Belagsmaterial:

- Steingut
- Steinzeug
- Feinsteinzeug
- Schieferplatten
- Betonwerkstein/ Terrazzo
- Naturstein, Marmor
- Kunststein
- Glasmosaik, Glasfliesen
- Glas
- Holz
- WPC
- PVC
- Kunststoff
- Eisen/ Stahl
- Edelstahl

Technische Daten:

Art.-Nr.:	124825
Inhalt:	500 ml
pH-Wert:	ca. 11,4
Dichte:	ca. 0,94 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +35 °C

Verarbeitung:

blizz-z Edelstahl- und Aluminiumreiniger gebrauchsfertig mit einem trockenen, weichen Lappen oder Papiertuch gleichmäßig auf der Oberfläche verteilen und trocken wischen.

Materialbasis:

Auf Basis von Wasser und Öl, eine wässrige Pflege-Emulsion.

Verbrauch:

Der Materialverbrauch ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes:

ca. 10 – 20 ml/m² (glatte Oberflächen)
bis ca. 50 ml/m² (größere Oberflächen)

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, kühl und trocken lagern
- Stehend lagern
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen
- Bei sachgerechter Lagerung im ungeöffneten Gebinde 12 Monate haltbar ab Herstellerdatum

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Hinweise zur sicheren Anwendung entnehmen Sie bitte dem Gebinde oder Sicherheitsdatenblatt!

Entsorgung:

Gemäß den behördlichen Vorschriften. Hinweise zur sicheren Entsorgung entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.