

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

silinatura Naturstein- und Schwimmbad-Silikon

LE-Nr. 1250

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 15651-1/-2/-3/-4:2012-12

Verwendungszweck:

1-komponentiger Silikondichtstoff, neutralvernetzend; nicht-tragender Dichtstoff für interne und externe Anwendungen: Fugen in der Fassade, Typ F ext-int CC (F25 LM); für die Verglasung: Typ G - CC (G25 LM); im Sanitärbereich: Typ S (XS 1); für Bewegungsfugen in Böden: Typ PW ext-int CC (PW 25 LM)
Konditionierung: Verfahren B; Trägermaterial: Glas, Aluminium, Mörtel M1; ohne Primer

Hersteller:

blizz-z Handwerk Direkt GmbH
Sommerauer Straße 14
91555 Feuchtwangen

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3 plus 3

Harmonisierte Norm:

EN 15651-1:2012-12
EN 15651-2:2012-12
EN 15651-3:2012-12
EN 15651-4:2012-12

Notifizierte Stelle:

MPA Dortmund, 0432

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Standvermögen	$\leq 3 \text{ mm}$	EN 15651-1:2012-12 EN 15651-2:2012-12 EN 15651-3:2012-12
Volumenverlust	$\leq 10 \text{ %}$	EN 15651-1:2012-12 EN 15651-2:2012-12 EN 15651-4:2012-12
	$\leq 20 \text{ %}$	EN 15651-3:2012-12
Reißfestigkeit	bestanden	EN 15651-4:2012-12
Rückstellvermögen	$\geq 70 \text{ %}$	EN 15651-2:2012-12

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Zugverhalten unter Vorspannung	bestanden	EN 15651-4:2012-12
Zugverhalten (d. h. Dehnverhalten) unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	bestanden	EN 15651-1:2012-12 EN 15651-3:2012-12
Zugverhalten (d. h. Sekantenmodul) für nicht tragende Fugendichtstoffe mit niedrigem Modul, die in Fugen in Bereichen mit kaltem Klima (-30 °C) eingesetzt werden	≤ 0,9 MPa	EN 15651-1:2012-12 EN 15651-2:2012-12 EN 15651-4:2012-12
Zugverhalten (d. h. unter Vorspannung) für nicht tragende Fugendichtstoffe, die in Fugen in Bereichen mit kaltem Klima (-30 °C) eingesetzt werden	bestanden	EN 15651-1:2012-12 EN 15651-2:2012-12 EN 15651-4:2012-12
Haft-/Dehnverhalten nach Einwirkung von Wärme, Wasser und künstlichem Licht	bestanden	EN 15651-2:2012-12
Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28-tägiger Salzwasserlagerung	bestanden	EN 15651-4:2012-12
Mikrobiologisches Wachstum	0 oder 1	EN 15651-3:2012-12
Dauerhaftigkeit	bestanden	EN 15651-1:2012-12 EN 15651-2:2012-12 EN 15651-3:2012-12 EN 15651-4:2012-12
Brandverhalten	E	EN 15651-1:2012-12 EN 15651-2:2012-12 EN 15651-3:2012-12 EN 15651-4:2012-12
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	Siehe Sicherheitsdatenblatt	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Feuchtwangen, den 14.04.2020
Ort und Datum der Ausstellung

Thomas Zieher, Geschäftsführer
Name und Funktion