



LEISTUNGSERKLÄRUNG

**gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)**

für das Produkt „**blizz-z MS-dicht Montageklebstoff MS-Polymer Hybrid**“

Nr. 12695 (310 ml Kartusche)

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Chargennummer: siehe Gebindeaufdruck

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Dichtungsmaterial für Fassaden für den Innen- und Außenbereich, für den Einsatz in kaltem Klima bestimmt,
Fugendichtstoffe für Fußgängerwege f
EN 15651 – 1:2012 : Type F-EXT-INT-CC; 20HM
EN 15651-4:2012:Type PW-INT;20HM**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**blizz-z Handwerk Direkt GmbH
Sommerauer Straße 14
D-91555 Feuchtwangen**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

./.

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 3
System 3: Brandverhalten**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

ZAG, NB-Nr. 1404 hat als notifizierte Prüflabor im System 3 die Erstprüfungen durchgeführt und den Prüfbericht ausgestellt.

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht relevant



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

9. Erklärte Leistung:

Konditionierung: Verfahren B; Trägermaterial: Glas, Aluminium; ohne Primer

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
TYPE F: EXT-INT		
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	
Wasser- und Luftdichtheit		
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	≤ 10 %	
Haft- /Dehnverhalten nach Eintauchen in Wasser	NF	
Rückstellvermögen	≥ 60 %	
Zugverhalten: Biegemodul bei 23°C	≤ 0,4 MPa	
Zugverhalten: Biegemodul bei -20°C	≤ 0,6 MPa	
Zugverhalten unter Vorspannung	NF	
Haft-/Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen	NF	
Alterungsbeständigkeit	Passiert	
TYPE F: EXT-INT-CC		
Zugverhalten unter Vorspannung	NF	
TYPE PW: INT		EN 15651-4
Brandverhalten	Klasse E	
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	
Wasser- und Luftdichtheit		
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	≤ 10 %	
Rückstellvermögen	≥ 60 %	
Zugverhalten: Biegemodul bei 23°C	≤ 0,4 MPa	
Zugverhalten: Biegemodul bei -20°C	≤ 0,6 MPa	
Zugverhalten unter Vorspannung	NF	
Haft-/Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen	NF	
Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen	NF	



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

in Wasser		
Reißfestigkeit	NF	
Alterungsbeständigkeit	Passiert	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thomas Zieher, Geschäftsführer
Name und Funktion

Feuchtwangen, 26.11.2015
(Ort und Datum der Ausstellung)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'T. Zieher', is written over a faint, larger version of the signature.

Unterschrift