

blizz-z Glitter



Art.-Nr. 133994

Art.-Nr. 133992

Art.-Nr. 133992 - 133994

Eigenschaften:

- glänzender und metallischer Effekt
- einfache Verarbeitung
- geringe Dosierung
- ansprechende optische Effekte
- gute Witterungsbeständigkeit

Anwendungsbereiche:

- innen und außen
- Wand und Boden
- blizz-z zementäre Fugenmassen
- blizz-z Epoxidharzfugenmassen
- Bereiche mit geringer chemischer Beanspruchung

Technische Daten:

Art.-Nr.:	133992 - 133994
Inhalt:	50 g
Temperaturbeständigkeit:	-20 °C bis +75 °C, kurzzeitig bis +175 °C

Verarbeitung:

Die Fugenmasse wird nach Herstellervorschrift angerührt und anschließend **blizz-z Glitter** sorgfältig einmischen. Bei erhöhter Zugabe (4-6 Beutel) von **blizz-z Glitter** nimmt die Zähigkeit von blizz-z Epoxidharzfugenmassen zu. Die Verarbeitung erfolgt gemäß Herstellerangaben.

Materialbasis:

Aus beschichteter Polyester-Folie.

Verbrauch:

max. 40 g/1 kg zementäre Fugenmasse
50 - 300 g/6 kg Epoxidharzfugenmasse
(je nach gewünschtem Effekt)

Lagerung:

- Trocken lagern.
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen.
- Bei sachgerechter Lagerung im ungeöffneten Gebinde 24 Monate haltbar ab Herstellerdatum.

Hinweise:

- Die Anwendung von **blizz-z Glitter** wird nur in Bereichen mit geringer chemischer Beanspruchung empfohlen, da starke Säuren, Basen und Oxidationsmittel den Glittereffekt beeinträchtigen können.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.