

blizz-z

Maulwurfsperr HDPE

Verhindert zuverlässig und dauerhaft das Durchgraben des Rasens durch Maulwürfe



Eigenschaften:

- undurchdringlich für Maulwürfe
- durchdringungshemmend für Wühlmäuse
- UV-stabil
- witterungsbeständig
- verrottungsfest

Anwendungsbereiche:

- Fußballplätze
- Rasenflächen
- Hausgärten
- Golfplätze
- Parkanlagen

Technische Daten:

Art.-Nr.:	26805	26810
Breite:	0,50 m	1,00 m
Länge:	50,00 m	50,00 m
Flächengewicht:	480 g/m ²	480 g/m ²
Materialstärke:	ca. 2 mm	ca. 2 mm
Maschenweite:	13 × 13 mm	13 × 13 mm

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss glatt sein.

Verarbeitung:

blizz-z Maulwurfsperr HDPE ausrollen und mit einem Cuttermesser oder einem anderen geeignetem Werkzeug zuschneiden. Nebeneinanderliegende Bahnen sollten sich ca. 15 cm überlappen und ausreichend mit Steckbügeln oder U-Drahteringen befestigt werden. Die Überlappungen müssen dabei durchgehend flach aufeinander liegen. Die **blizz-z Maulwurfsperr HDPE** sollte mindestens 5 cm mit Mutterboden überdeckt werden, um Schäden beim späteren Vertikutieren zu vermeiden.

Bei der Verlegung eines Rollrasens kann dieser direkt auf die **blizz-z Maulwurfsperr HDPE** verlegt werden. Es hat sich jedoch bewährt, eine ca. 5 cm dicke Mutterbodenschicht dazwischen einzubauen.

Bei Sportplätzen sollte die **blizz-z Maulwurfsperr HDPE** mindestens mit 10 cm Mutterboden überdeckt werden, da hier höhere Beanspruchungen wie im privaten Bereich zu erwarten sind.

Als senkrechte Maulwurfsperr an Rasenkanten oder angrenzenden Flächen wird die **blizz-z Maulwurfsperr HDPE** 40 - 50 cm nach unten abgeknickt oder zugeschnitten und vergraben, damit der Maulwurf auch hier keinen Durchschlupf findet. An Hauswänden sollte **blizz-z Maulwurfsperr HDPE** ca. 20 cm nach unten geklappt verlegt werden. In die Zwickel der Palisaden werden passende Steine als Durchschlupfbremse eingelegt

Materialbasis:

aus HDPE

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, kühl und trocken lagern.

Hinweise:

- Die **blizz-z Maulwurfsperr HDPE** muss völlig lückenlos verlegt werden.
- Rund um Fahnenmasten, Hülsen für Wäschespinnen oder Sprinkler wird die **blizz-z Maulwurfsperr HDPE** so an das Bauteil angebracht, dass diese mit einem Kabelbinder oder einer Nirosta-Schelle durchschlupfsicher fixiert werden kann.
- Wird die Maulwurfsperr nur horizontal verlegt, kann der Maulwurf vom benachbarten Grundstück sich trotzdem unterirdisch in Ihrem Garten aufhalten. Zu Hügelaufwürfen sollte es bei dieser Maschenweite nicht kommen.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.