

blizz-z

Maulwurfsperre PE

Extrudiertes PE-Netz, verhindert dauerhaft das Durchgraben des Rasens durch Maulwürfe



Eigenschaften:

- undurchdringlich für Maulwürfe
- UV-stabil
- witterungsbeständig
- verrottungsfest

Anwendungsbereiche:

- Fußballplätze
- Rasenflächen
- Hausgärten
- Golfplätze
- Parkanlagen

Technische Daten:

Art.-Nr.:	26815	26820	26830
Breite:	1,00 m	2,00 m	3,00 m
Länge:	200,00 m	200,00 m	200,00 m
Flächengewicht:	60 g/m ²	60 g/m ²	60 g/m ²
Materialstärke:	ca. 0,9 mm	ca. 0,9 mm	ca. 0,9 mm
Maschenweite:	15 × 18 mm	15 × 18 mm	15 × 18 mm

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss glatt sein.

Verarbeitung:

blizz-z Maulwurfsperre PE ausrollen und mit einem Cuttermesser zuschneiden. Ausgehend von der Kante sollten die Bahnen Stück für Stück verlegt werden. Nebeneinanderliegende Bahnen sollten sich ca. 15 cm überlappen und ausreichend mit Steckbügeln oder U-Drahteringen befestigt werden. Ein maximaler Abstand von 50 cm sollte hierbei nicht überschritten werden. Die Überlappungen müssen dabei durchgehend flach aufeinanderliegen. Die **blizz-z Maulwurfsperre PE** sollte mindestens 5 cm mit Mutterboden überdeckt werden, um Schäden beim späteren Vertikutieren zu vermeiden.

Vor der Verlegung eines Rollrasens ist eine Mutterbodenschicht von mind. 5 cm über der **blizz-z Maulwurfsperre PE** einzubauen.

Bei Sportplätzen sollte die **blizz-z Maulwurfsperre PE** mindestens mit 10 cm Mutterboden überdeckt werden, da hier höhere Beanspruchungen wie im privaten Bereich zu erwarten sind.

Als senkrechte Maulwurfsperre an Rasenkanten oder angrenzenden Flächen wird die **blizz-z Maulwurfsperre PE** 40 - 50 cm nach unten abgeknickt oder zugeschnitten und vergraben, damit der Maulwurf auch hier keinen Durchschlupf findet. An Hauswänden sollte **blizz-z Maulwurfsperre PE** ca. 20 cm nach unten geklappt verlegt werden. In die Zwickel der Palisaden werden passende Steine als Durchschlupfbremse eingelegt.

Materialbasis:

aus extrudiertem PE

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, kühl und trocken lagern.

Hinweise:

- Die **blizz-z Maulwurfsperre PE** muss völlig lückenlos verlegt werden.
- Rund um Fahnenmasten, Hülsen für Wäschespinnen oder Sprinkler wird die **blizz-z Maulwurfsperre PE** so an das Bauteil angearbeitet, dass diese mit einem Kabelbinder oder einer Nirosta-Schelle durchschlupfsicher fixiert werden kann.
- Dieses Netz besteht aus Anti-UV-Additiven, aber achten Sie darauf, nicht mit Herbiziden, Pestiziden oder ähnlichen Produkten in Kontakt zu kommen.
- Toleranzen bei ausgedrückten Werten $\pm 4 \%$.
- Wird die Maulwurfsperre nur horizontal verlegt, kann der Maulwurf vom benachbarten Grundstück sich trotzdem unterirdisch in Ihrem Garten aufhalten.
- Bei trockenen oder sandigen Böden kann es sein, dass der Maulwurf auf Grund der Maschenweite Hügel aufwirft.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.