



RSM 3.2 Sportrasen

Regeneration

Art.-Nr. 33320

Eigenschaften:

- sehr hohes Regenerationsvermögen
- hohe Belastbarkeit
- dichte, ansprechende Grasnarbe

Anwendungsbereiche:

- Regeneration / Nachsaat von Sportrasenflächen
- Regeneration / Nachsaat von intensiv genutzten Flächen

Technische Daten:	
Art.-Nr.:	33320
Inhalt:	10 kg
Klimaraum:	ohne Einschränkung
Standort:	ohne Einschränkung
Pflegeanspruch:	hoch
Reichweite:	ca. 350 m ²

Untergrund und Vorbereitung:

Den Boden sauber umgraben und durchfräsen/ auflockern. Steine und Unrat absammeln, evtl. Sand oder Torf einarbeiten. Boden setzen lassen, gut rückfestigen. Grunddünger ausbringen und einarbeiten, dabei Fläche einebnen.

Verarbeitung:

Rasenaussaat: Rasentragschicht (fein und fest) zur Saat vorbereiten. Rasensaatgut noch einmal durchmischen und über Kreuz per Hand oder mit Streuwagen ausbringen. Saatgut leicht einharken, bei Trockenheit nachwalzen. Verschlammung vermeiden. Rasen aufwachsen lassen, Unkrautwuchs beobachten. Ab einer Rasenhalmhöhe von ca. 8 – 10 cm mit einem Rasenmäher auf ca. 5 – 6 cm herunterschneiden. Unkraut beseitigen, sodass die Rasengräser Platz erhalten und die Grasnarbe dicht werden kann. Rasen-Volldünger ausbringen.

HINWEIS: Eine gute Rasenfläche braucht mindestens ein halbes Jahr bis zum gewünschten Endzustand. Die Zeitangabe kann je nach Witterung und anderen Umständen stark variieren.

Rasenpflege: Mähen mit scharfem Messer, um Pflanzenverletzungen möglichst gering zu halten. Schnitffrequenz der Rasenentwicklung anpassen. Nie mehr als maximal 50 % der Wuchshöhe abmähen. Rasenwurzeln reichen nicht tief in Erdreich. Eine ausreichende Wasserversorgung ist daher wichtig. Um diese zu erreichen, muss der Boden bei Beregnung wassergesättigt sein. Vertikutieren unterstützt den Stoffwechsel der Pflanzen; Wasser, Sauerstoff und Nahrungsstoffe gelangen so an die Wurzeln. Die beste Vertikutierzeit ist im Frühjahr.

Zusammensetzung:

40,0 % Lolium perenne
30,0 % Lolium perenne
30,0 % Lolium perenne

Verbrauch:

Der Materialverbrauch ist abhängig von der Handhabung oder der Einstellung des Streuwagens: ca. 30 g/m²

Lagerung:

- Auf Holzrosten witterungsgeschützt, kühl, trocken sowie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.