



blizz-z Abschlussprofil Alu „Göppinger Art“

Für gleitende Anschlüsse im Trockenbau

Art.-Nr.

Abmessung:

350040

23/13 mm x 2,5 m

Produktprofil:

- ideal bei der Erstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen im Wand- und Deckenbereich
- aus glattem Aluminium
- einseitig gelocht
- optisch schöner Abschluss

Lagerung:

blizz-z Abschlussprofile „Göppinger Art“ dürfen nicht gebogen oder verdreht gelagert und transportiert werden.

Trocken im Originalgebinde unbegrenzt lagerbar.

Technische Daten:

Länge:	2,5 m
Schenkellänge:	23 x 13 mm
Material:	Aluminium A300H24 (EN 485, EN 573)
Farbe:	Aluminium natur

Verarbeitung:

Um das blizz-z Abschlussprofil Alu „Göppinger Art“ anzubringen, ist im Kantenbereich der Gipskartonplatte zunächst eine entsprechende Spachtelmasse aufzutragen. Anschließend das blizz-z Abschlussprofil Alu „Göppinger Art“ mit dem gelochten Schenkel in die Spachtelmasse eindrücken (einbetten) und abziehen. Dabei darauf achten, dass beim Abziehen das Abschlussprofil nicht verrutscht. Nach dem Trocknen der Spachtelmasse ist das blizz-z Abschlussprofil Alu „Göppinger Art“ zu überspachteln und erneut abziehen.

blizz-z Abschlussprofil Alu „Göppinger Art“ beispielsweise mit der blizz-z Bleischere auf die gewünschte Länge zuschneiden.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.