

tackofix 2K extra Injektionsmörtel

Sicheres und schnelles Verschließen von Rissen



Eigenschaften:

- besonders geeignet zum Befestigen von Ankerstangen aus Stahl (M8 - M30)
- schnellerhärtend nach 4 Minuten
- geruchsarm
- schadstoffarm
- zur Befestigung von Ankerstangen aus verzinktem oder nichtrostenden Stahl (M8 - M30)
- geeignet für Voll- und Hohlträger

Anwendungsbereiche:

- innen und außen
- Wand, Boden und Decke
- kraftschlüssiges Verschließen von Rissen

Technische Daten:

Art.-Nr.	124650
Inhalt	300 ml
Trocknungszeit	4 Minuten (bei 30 °C) ca. 10 Minuten (bei 10 °C)
voll belastbar	nach ca. 30 Minuten
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C

Untergrund und Vorbereitung:

Verwenden Sie den Injektionsmörtel erst, wenn die beiden Komponenten vollständig miteinander vermischt sind. Nach kurzer Betätigung des Statikmischers werden die beiden Komponenten zu einer gleichmäßig grauen Masse, die bereit für die Anwendung ist. Die zu verschließenden Risse müssen sauber, staubfrei und trocken sein. Estrichrisse gegebenenfalls mit Trennscheibe erweitern und aussaugen. In regelmäßigen Abständen, ca. alle 20 cm quer zum Riss bis zur halben Estrichdicke einschneiden und Estrichklammern einlegen.

Verarbeitung:

Gebohrte Löcher oder vorhandene Risse müssen vor dem Ausfüllen von Staub befreit werden. Anschließend kann die Stelle mit **tackofix 2K extra Injektionsmörtel** gefüllt werden. Nach Einhaltung der Trocknungszeit können die Stellen belastet werden.

Materialbasis:

Vinylester, styrolfrei

Verbrauch:

Der Verbrauch ist abhängig von Rissbreite und -tiefe.

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, kühl und frostfrei lagern.
- Bei sachgerechter Lagerung 12 Monate haltbar ab Herstellerdatum.

tackofix 2K extra Injektionsmörtel

Sicheres und schnelles Verschließen von Rissen

Hinweise:

- Die technischen Daten beziehen sich auf 20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit geeignetem Reiniger reinigen.

Gefahren und Sicherheitshinweise:

Weitere Hinweise zur sicheren Anwendung entnehmen Sie bitte dem Gebinde oder Sicherheitsdatenblatt!

Entsorgung:

Gemäß den behördlichen Vorschriften. Hinweise zur sicheren Entsorgung entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 05.08.2022