

DEMAX

Estrich-Dehnfugenprofil Kunststoff

Zum Einhalten von bauwerksseitige, bzw. vorgeschriebene Dehnfugen in der gefliesten Fläche

PVC

Eigenschaften:

- Kunststoffprofil mit beidseitiger Stanzung
- schützt Fliesenkanten

Anwendung:

DEMAX Kunststoff-Dehnfugenprofil dient zur Aufnahme von Spannungen und mechanischen Beanspruchungen in gefliesten Flächen.

Auftretende Bewegungen aus dem Untergrund werden über die Dehnzone des Profils aufgenommen und abgeleitet.

Verarbeitung:


DEMAX Kunststoff-Dehnfugenprofil mit geeignetem Werkzeug nach Maß zuschneiden. In das frische Kleberbett den dreieckigelohten Schenkel vollflächig einlegen und ausrichten. Es ist darauf zu achten, dass die Bewegungsfugen aus dem Untergrund deckungsgleich übernommen werden. Den Befestigungsschenkel vollflächig mit Fliesenkleber überspachten und anschließend die Fliesen fest und holraumfrei ins Kleberbett einlegen, so dass die Profioberkante bündig mit dem Fliesenbelag abschließt. Es ist darauf zu achten, dass das Profil nicht über der Fliesenkante rausragt, eher 1 mm niedriger liegt. Der Fugenabstand zwischen Fliese und Dehnfugenprofil sollte mindestens 2 mm betragen. Vor den Fugen sind die Fugen so zu säubern, dass keine Kleberreste mehr vorhanden sind.

Hinweise:

Zementäres Fugmaterial haftet bedingt an Kunststoffmaterialien. Hierbei ist es möglich, dass es zu Rissbildung kommen kann. Das **DEMAX Kunststoff-Dehnfugenprofil** bedarf keiner besonderen Wartung und kann einfach mit nicht auf saurer Basis formulierten Reinigungsmitteln oder mit wasserverdünntem Alkohol gereinigt werden. Um die Profioberfläche nicht zu verkratzen wird empfohlen Lappen oder nicht abrasive Schwämme zu verwenden.

Technische Daten

Kunststoff:



Ausführung:	grau
Lieferlänge:	2,50 m
Höhe in mm:	8, 10, 12,5

Material:

DEMAX Kunststoff-Dehnfugenprofil besteht aus Hart-PVC. Die 8 mm Dehnzone besteht aus Weichkunststoff. Eine chemische Vinylverbindung von plastifiziertem PVC, bleifrei, selbst verlöschend. Umweltschonend stabilisiert mit Ca-Zn-Salzen.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.