

aqua Stop flex

Dichtband



geprüft nach
ETAG 022



Art.-Nr.	1200	1202	1203
	Vlies	Gewebe	Vlies + Dehnzone

1204
Vlies extra breit

Abmessung: 12 cm x 50 m/Rolle

20 cm x 50 m/Rolle



Produktprofil:

- elastisch
- wasserundurchlässig
- reißstabil
- leicht zu verarbeiten
- alkalibeständig

Vlies Art.-Nr. 1200

- einseitige Vlieskaschierung
- gute Querdehnung

Gewebe Art.-Nr. 1202

- gewebearmiert
- beidseitig überstehendes grobes Gewebeband

Vlies + Dehnzone Art.-Nr. 1203

- vliesbeschichtet
- mit Dehnzone

Vlies extra breit Art.-Nr. 1204

- Gummierung 15 cm breit
- speziell für Balkone und Terrassen, bei der Gefahr starker Absenkung und zur Überbrückung großer Bewegungsfugen

Anwendungsbereiche:

Das flex Dichtband wird zum sicheren Ein- und Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich eingesetzt.

Untergründe:

Das flex Dichtband mit dem vorgesehenen Abdichtungsstoff im Fugenbereich vollflächig kleben und zumindest die Ränder überarbeiten.

Technische Daten

Stärke:

Art.-Nr. 1202: 0,62 mm

Art.-Nr. 1204 + 1203 + 1200: 0,6 mm

Wasserdruckbeanspruchung:

Art.-Nr. 1200 + 1202: dicht bei 3 bar

Art.-Nr. 1203 + 1204: dicht bei 2 bar

Dehnung:

Art.-Nr. 1200: 75 %

Art.-Nr. 1202: 205 %

Art.-Nr. 1203: 190 %

Art.-Nr. 1204: 200 %

Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +90 °C

Hinweise:

Um die Funktion der Fugendichtbänder langfristig sicherzustellen, sind folgende Grundregeln immer zu beachten: Das Verkleben beidseitig der Fugen muss vollflächig und lückenlos geschehen. Bei Beanspruchung aus Fugenbewegungen müssen die überlappenden Stöße hinterlaufsicher miteinander verbunden bleiben. Der zum Kleben der Bänder eingesetzte Abdichtungsstoff muss unter dem Dichtband und in der Verbindung der Stöße sicher austrocknen. Bei hochbeanspruchten Bewegungsfugen müssen Dichtbänder immer als Schlaufe in die Fuge eingebaut werden.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.