



blizz-z Dehnfugenband

Art.-Nr.
Abmessung:

350070
35 mm x 25 m

Produktprofil:

- Schaumband mit einer 12 mm starken Klebekante
- Schaumdicke: 3 mm
- aggressiv klebend

Technische Daten:

Trägerschaum:	Polyethylenschaum, anthrazit, vernetzt, geschlossenzellig
Rohdichte:	25-30 kg/m ³
Schaumdichte:	2,0-15,0 mm
Haftklebefilm:	Synthesekautschukkleber
Flächengewicht (DIN EN ISO 536):	50-70 g/m ²
Schälwiderstand (DIN EN 1939):	≥ 20 N/25 mm
Scherwiderstand (DIN EN 1943):	500 g/625 mm ²
Abdeckung:	ohne
Temperaturbeständigkeit:	-30 °C bis +80 °C
Kondenswasserbeständigkeit:	sehr hoch
Alterungsbeständigkeit:	begrenzt
Weichmacherbeständigkeit:	begrenzt

Einsatzgebiet:

Zum Trennen von Putzflächen anstelle eines „Kellenschnitts“. Für Dehnfugen bei Trockenbau- und Putzanschlüssen, vermeidet Risse. Für Fugen-, Wand-, Deckenanschlüsse. Für innen und außen.

Verarbeitung:

Das blizz-z Dehnfugenband wird zwischen Putzanschluss und zu verputzender Fläche angeklebt, eingeputzt und anschließend bündig abgeschnitten. Die Klebekante des 35 mm breiten Dehnfugenbandes befindet sich komplett innerhalb des Putzes. Somit können beim Entfernen des Bandes keine Kleb-Ausrisse an Holzbalken entstehen.

Mit dem blizz-z Dehnfugenband werden Spannungen und Risse bei Anschlüssen mit unterschiedlichen Materialien verhindert.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.