



blizz-z Trennfixband

Verhindert wellenförmige Rissbildung bei Fugen-, Wand- und Deckenanschlüssen

Art.-Nr.

350072

Abmessung:

65 mm x 50 m

Produktprofil:

- mit 10 mm breiten Haftstreifen zur schnellen Befestigung
- vermindert wellenförmige Rissbildung bei Fugen-, Wand- und Deckenanschlüssen
- extrem formstabil
- wachsbeschichtetes Papier mit 10 mm Selbstklebekante
- gemäß DIN 18340 geeignet zur Bauteiltrennung

Technische Daten:

Trägermaterial:	Papier, einseitig silikonisiert
Farbe:	Weiß
Klebstoff:	Synthesekautschuk, lösemittelfrei
Temperaturbeständigkeit:	-5 °C bis +80 °C
Lagerfähigkeit:	1 Jahr (nur original verpackte Rollen)

Einsatzgebiet:

Zum Trennen von Putzflächen anstelle eines „Kellenschnitts“.
Auch für Nassputz und Trockenbau bei allen glatten Bauteilen wie Spachtelflächen, Beton oder CW-/UW-Profilen im Innen- und Außenbereich.

Untergründe:

Der Untergrund muss fest, eben und tragfähig sowie frei von Öl, Fett, Staub und anderen Trennschichten sein.

Verarbeitung:

blizz-z Trennfixband direkt auf das CW-/UW-Profil anbringen, bevor die Montage an der Wand erfolgt. Dazu das blizz-z Trennfixband an das Profil wandseitig so verkleben, dass die nicht klebende Fläche

mindestens 50 mm in Richtung der zu befestigenden Gipskartonplatte hervorsteht. Alternativ kann auch zuerst das CW-/UW-Profil an die Wand montiert werden. In diesem Fall wird das blizz-z Trennfixband mit der klebenden Fläche bündig entlang dem montierten Profil an die Wand geklebt. Anschließend die Gipskartonplatte mit einem ca. 5 mm großen Abstand zum blizz-z Trennfixband anbringen. Die entstandene Anschlussfuge mit Spachtelmasse füllen bzw. verputzen. Nach vollständiger Trocknung die Spachtelgrade nach Bedarf entfernen und den Anschlussbereich schleifen. Erst jetzt den noch sichtbaren, nicht klebenden Teil des blizz-z Trennfixbands flächenbündig abtrennen.

Lagerung:

12 Monate bei sachgemäßer Lagerung im ungeöffneten Originalkarton.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.