



blizz-z Trennwandband

Zur Entkopplung und Schalldämmung

Art.-Nr.

Abmessung:

350075

50 mm
x 20 m

350077

70 mm
x 20 m

350079

95 mm
x 20 m

Produktprofil:

- hohe Entkopplungs- und Dämmwirkung
- einseitig klebendes PE-Schaumband
- 3 mm Schaumdicke
- gleicht Unebenheiten aus

Verarbeitung:

blizz-z Trennwandband mit der klebende Seite direkt auf das Profil aufbringen und mit der Handfläche andrücken. Anschließend das Profil an Wand, Boden oder Decke montieren.

Technische Daten:

Klebstoffträger:	PE-Schaum, geschlossenporig
Klebstoffart:	Kautschukkleber, aggressiv klebend
Raumgewicht:	ca. 25 kg/m ³
Brandklasse Schaum:	B2 + B3
Stauchhärte:	8 N / cm ² (bei 40 % Verformung)
Schälwiderstand:	> 12 N 25 mm (AFERA 5001)
Zugfestigkeit:	0,42 N / mm ²
Temperaturbeständigkeit:	-30 °C / +85 °C
Alterungsbeständigkeit:	Gut
Bruchdehnung:	176 % (DIN 53571)
Schwitzwasserbeständigkeit:	Sehr gut
Farbe Klebstoff:	Transparent
Lagerfähigkeit:	1 Jahr (nur original verpackte Rollen)

Einsatzgebiet:

Zur Herstellung einer Schalldämmung im Trennwandbau an Wand, Boden und Decken. Ideal für U- und C-Profile geeignet.

Untergründe:

Der Untergrund muss fest, eben und tragfähig sowie frei von Öl, Fett, Staub und anderen Trennschichten sein.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.