



blizz-z

Kantenprofil 50°-180°

Universell einsetzbares Eck- und Kantenprofil

Art.-Nr.

Abmessung:

350010

25/25 mm x 50 m

Produktprofil:

- zur Erstellung von weichen und klaren Putzkanten selbst bei geringstem Spachtelauftrag
- extrem formstabil nach Ausrollen
- UV-stabilisiert
- witterungsbeständig
- aus schlagzähem Hart-PVC mit dünn auslaufenden Schenkeln
- in praktischer Spenderbox, dadurch kein Verschnitt

Lagerung:

Trocken im Originalgebinde unbegrenzt lagerbar.

Technische Daten:

Material:	Hart-PVC
Putzstärke:	1-2 mm
Farbe:	weiß
Länge:	50 m/Rolle, 2 Rollen = 1 Pack

Verarbeitung:

Um das blizz-z Kantenprofil 50° - 180° anzubringen ist im Kantenbereich der Gipskartonplatten zunächst eine entsprechende Spachtelmasse aufzutragen. Anschließend das blizz-z Kantenprofil 50°-180° auf den gewünschten Winkel einstellen in die Spachtelmasse eindrücken (einbetten) und abziehen. Dabei darauf achten, dass beim Abziehen das Kantenprofil nicht verrutscht. Nach dem Trocknen der Spachtelmasse ist das blizz-z Kantenprofil 50°-180° zu überspachteln und erneut abziehen.

blizz-z Kantenprofil 50°-180° beispielsweise mit der blizz-z Gehrungsschere auf die gewünschte Länge zuschneiden. Kein nachträgliches Abflachen der eingestellten Winkel von 50°-180°.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.