

blizz-z Galavlies

Thermisch verfestigtes Geovlies unterdrückt wirkungsvoll Unkrautwachstum sowie erschwert das Keimen und Festwurzeln von Unkrautsamen

Art.-Nr.	27110	27120	27130
Abmessung:	1,00 x 100 m	2,00 x 100 m	3,00 x 100 m



Produktprofil:

- optimierte Faserstruktur reduziert Unkrautwuchs und Durchwucherung
- **thermisch verfestigt**
- hervorragende Versorgung des Bodens sowie der Pflanzenwurzeln mit Sauerstoff und Nährstoffen
- hohe Wasserdurchlässigkeit: 77 l/m²/s
- atmungsaktiv
- biologische Unkrautbekämpfung ohne chemische Mittel
- UV-stabilisiert
- einfacher Zuschnitt
- Material: Polypropylen, grau
- Stärke: ca. 120 g/m²
- Art der Fasern: Stapelfasern

Technische Daten:

Flächengewicht nach EN 9864:	120 g/m ²
Reißfestigkeit MD nach EN ISO 10319:	8 kN/m
Reißfestigkeit CD nach EN ISO 10319:	8 kN/m
Dehnfähigkeit MD nach EN ISO 10319:	40 %
Dehnfähigkeit CD nach EN ISO 10319:	40 %
Dicke nach ISO 9863-1:	0,58 mm
Wasserdurchlässigkeit nach EN ISO 11058:	7,7*10 ⁻² m/s
Durchstichfestigkeit nach EN ISO 13 433:	32 mm
Einstichfestigkeit nach EN ISO 12236:	1350 N

MD = Längsrichtung, CD = Querrichtung

Einsatzgebiet:

- Blumen- und Staudenbeete
- für Verlegung auf Böschungen
- Schutzlage unter Terrassen
- zur Überdeckung mit Kies, Splitt, Schotter, Lavagestein oder Mulch
- Filterlage um Dränrohre, -schächte, oder Rigolen
- Stabilisierung & Trennlage unter Pflasterflächen, Garagenflächen, Stellflächen und Zufahrten

Verarbeitung:

- das blizz-z Galavlies ausrollen, nebeneinander liegende Bahnen sollten sich ca. 10-15 cm überlappen
- an vorhandenen Pflanzen das Galavlies mit einem Cuttermesser oder Schere x-förmig einschneiden und über die Pflanze streifen
- bei Neuanpflanzungen ebenfalls das Galavlies x-förmig einschneiden und das Pflanzgut einsetzen
- das Galavlies zum Schluss mit Kies, Mulch oder ähnlichen Material mindestens mit einer 5 cm dicken Schicht bedecken

Hinweis:

- bei hartnäckigen Unkraut wie z. B. Quecke, Schachtelhalm, Ackerwinde, spitze Grashalme, Giersch uvm. ist es möglich, dass diese durch das Galavlies durchdringen können
- in diesen Fällen wäre durchaus eine zweite Lage Galavlies ratsam
- um die Wirkung des Vlieses optimal einzusetzen, empfiehlt es sich nach der Verlegung sofort mit Kies, Mulch oder ähnlichen Material zu bedecken

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.