



Glättmittel

Konzentrat

für Fugendichtstoffe

Art.-Nr. 124905

Inhalt: 5 Liter

Produktprofil:

- verbessert die Fugenoptik und fördert eine schnellere Aushärtung
- lösmittel- und säurefrei
- pH-neutral
- geruchsneutral
- Farbpigmente des Dichtstoffs werden nicht ausgewaschen
- mit Wasser verdünnbar

Beschreibung:

Das Produkt ist konzentriert und kann mit Wasser 1:19 verdünnt werden bevor es angewendet wird. Das Produkt enthält keine Lösungsmittel oder Säuren und kann auf allen gängigen Oberflächen angewendet werden.

Anwendung:

Zum Glättstreichen von frisch aufgetragenen Dichtstoffen wie Silikon, Polyurethan und Polymer.

Technische Daten:	
Physikalische und chemische Merkmale	Neutral
Farbe	Gelblich
Geruch	Neutral
pH	ca. 7,5
Dichte (20 °C)	ca. 1,065 g/ml
Haltbarkeitsdauer	12 Monate bei ungeöffneter Verpackung

Lagerung:

Geschlossen bei trockener Lagerung zwischen +5 °C und 25 °C
12 Monate haltbar.

Gefahrenhinweise sind aus dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.