

blizz-z

Glasgitterband



Art.-Nr. 137600 - 137610

Eigenschaften:

- universell einsetzbar
- alkalibeständig
- reiß-, schiebe- und verzugsfest
- weichmacherfrei
- verrottungsfest

Anwendungsbereiche:

- innen und außen
- Wand, Boden und Decke
- fachgerechte Reparatur von Rissen und Löchern
- Überdeckung von Gipskartonstößen
- Vorbeugung von Rissen
- zur Armierung von Stößen

Untergründe:

- Gipskartonplatten
- Bauplatten

Technische Daten:

Art.-Nr.	137602	137600	137605	137610
Breite:	50 mm	100 mm	50 mm	100 mm
Länge:	90 m	90 m	90 m	90 m
Maschenweite:	3 × 3 mm	3 × 3 mm	3 × 3 mm	3 × 3 mm
Ausführung:	nicht selbstklebend	nicht selbstklebend	selbstklebend	selbstklebend
Flächengewicht:	55 g/m ²	55 g/m ²	55 g/m ²	55 g/m ²
Materialstärke:	ca. 1 mm	ca. 1 mm	ca. 1 mm	ca. 1 mm
Fadendichte:	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Kette:	30 Dreher Schnüre	30 Dreher Schnüre	30 Dreher Schnüre	30 Dreher Schnüre
Schuss:	36 Schussfäden	36 Schussfäden	36 Schussfäden	36 Schussfäden
Gewebebindung:	Dreher	Dreher	Dreher	Dreher
Kantenbindung:	Dreher/ Schnittkante	Dreher/ Schnittkante	Dreher/ Schnittkante	Dreher/ Schnittkante
Glühverlust:	22 %	22 %	22 %	22 %
Flächengebildeart:	Gewebe in Dreherbindung	Gewebe in Dreherbindung	Gewebe in Dreherbindung	Gewebe in Dreherbindung

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund soll trocken und staubfrei sein. Ein Voranstrich wird empfohlen. Hierfür empfehlen wir Ihnen je nach Anforderung und Untergrund prohaft Tiefengrund, cerahaft Supergrund, GIGAhaft 1K Polyurethangrundierung, sperrhaft Dispersionsgrundierung, epoxihaft 2K Epoxidharzgrundierung. In Zweifelsfällen Probeflächen anlegen, ggf. Beratung bei blizz-z Handwerk Direkt anfordern

Verarbeitung:

blizz-z Glasgitter-Fugenband mittig über der zu armierenden Fuge abrollen und einspachteln, oder selbstklebendes Fugenband andrücken. Fugenbandansätze mind. 5 cm überlappen. Im Anschluss geeigneten Füllspachtel (unifix plus Universal-Spachtelmasse) durch das Fugenband hindurch auftragen und fachgerecht glätten.

blizz-z

Glasgitterband

**Materialbasis:**

Gittergewebe aus Textilglas (powerfil®/E-Glas) mit einer Spezialausrüstung zur Schiebefestigkeit/Dimensionsstabilität und Alkalibeständigkeit.

Lagerung:

- Witterungsgeschützt und trocken lagern.
- Bei sachgerechter Lagerung unbegrenzt haltbar, die selbstklebende Variante 12 Monate ab Herstellerdatum.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.