

LINO

Winkelabschlussprofil

Zum sicheren Kantenschutz bei Belagsabschlüssen
an Wand und Boden



Eigenschaften:

- hoch mechanisch belastbar
- schützt Fliesenkanten und Abschlüsse
- optisch und dekorativ

Anwendung:

LINO Winkelabschlussprofile sind u. a. einsetzbar zur sauberen und dekorativen Abdeckung von geschnittenen oder nicht glasierten Fliesenkanten, als Abschlusschiene bei Übergängen verschiedener Belagsmaterialien wie Teppich, Parkett, Natursteinbeläge, Laminat, uvm. Für optische und dekorative Abschlusskanten an Leibungen, Ablagen, Treppenstufen, etc. Als Sockelabschluss für Optik und leichte Reinigung sowie für Flächen und Feldbegrenzungen jeglicher Art.

Produktbeschreibung:

Je nach Beanspruchung bzw. Belastung stehen unterschiedliche Materialien wie Edelstahl, Aluminium, Messing und Kunststoff zur Verfügung. Auftretende Lasten werden durch die besondere Konstruktion des Profils mit speziellen Materialstärken und Winkelstellungen in den Belag und Untergrund abgeleitet. Somit wird der Kantenbereich des Belages wirksam vor Beschädigungen geschützt.

Verarbeitung:

LINO Winkelabschlussprofile entsprechend der Fliesenstärke auswählen, mit dreieckgelochten Stanzungsschenkel in das frische Klebett einlegen und ausrichten. Es ist darauf zu achten, dass der dreieckgelochte Befestigungsschenkel mit Fliesenkleber vollflächig überspachtelt wird. Die Profilkante sollte bündig mit der Fliese abschließen (eher bis ca. 1 mm niedriger). Die Fliesen müssen im Profilbereich hohlraumfrei verlegt werden. Bei Profilen mit Fugensteg ist eine gleichmäßige Fuge von 1,5 mm sichergestellt. Bei Profilen ohne Fugensteg ist eine Fugenmindestbreite, zwischen Profil und Fliesen, von ca. 1,5 mm frei zu lassen. Nach dem Verkleben und Verfugen von eloxierten Aluminiumprofilen sind sofort Kleberreste und Fugenmaterial von der Abschlusschiene zu entfernen, da es sonst zu einer Fleckenbildung kommen kann (Unterlaufung des Eloxat).

Technische Daten


Edelstahl V2A, rostfrei:



Ausführung:	natur, gebürstet
Lieferlänge:	2,50 m, 2,70 m, 3,00 m
Höhe in mm:	6, 8, 9, 10, 11, 12,5, 15, 20, 25

Technische Daten

Aluminium FugFix:



Ausführung:	natur, matt eloxiert, glänzend eloxiert, weiß pulverbeschichtet
Lieferlänge:	2,50 m, 3,00 m
Höhe in mm:	6, 8, 10, 11, 12,5

Technische Daten

Aluminium:



Ausführung:	natur, matt eloxiert, glänzend eloxiert, weiß pulverbeschichtet, titan eloxiert
Lieferlänge:	2,50 m, 3,00 m
Höhe in mm:	6, 8, 10, 11, 12,5


LINO

Winkelabschlussprofil

Zum sicheren Kantenschutz bei Belagsabschlüssen an Wand und Boden

Technische Daten

Kunststoff:



Ausführung:	brillantweiß, manhattan, jasmin
Lieferlänge:	2,50 m, 3,00 m
Höhe in mm:	6, 8, 10, 11, 12,5

Material:

- E = Edelstahl
V2A Werkstoff – Nr. 1.4301=AISI 304 / IIId nach DIN EN 10088-2
- EB = Edelstahl gebürstet mit Kornschliff, K-180
- A = Alu
- AE = Alu natur matt eloxiert
- M = Messing

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.