

blizz-z

Putzabschlussprofil

verzinkt

Art.-Nr. 349983 - 349989

Art.-Nr. 349983 + 349986

Art.-Nr. 349989

Eigenschaften:

- besonders stabil
- beidseitige Zinkauflagenstärke von 275 g/m²

Anwendungsbereiche:

- innen
- Wand
- für saubere Putzabschlüsse mit Putzen aus Kalk, Kalkzement, Zement und Gips

Technische Daten:

Art.-Nr.:	349983	349986	349989
Breite:	28 mm	28 mm	32 mm
Länge:	2,50 m	2,50 m	2,50 m
Putzstärke:	3 mm	6 mm	10 mm

Verarbeitung:

Um **blizz-z Putzabschlussprofil verzinkt** anzubringen, ist an den gewünschten Positionen im Abstand von maximal 0,5 m, zunächst ein entsprechender Klebe- und Armierungsmörtel (multi light weiß Klebe- und Armierungsmörtel) aufzutragen. Anschließend **blizz-z Putzabschlussprofil verzinkt** in die Spachtelmasse eindrücken (einbetten) und abziehen. Dabei ist darauf zu achten, dass beim Abziehen das Putzprofil nicht verrutscht. Nach dem Trocknen des Klebe- und Armierungsmörtels ist **blizz-z Putzabschlussprofil verzinkt** zu überputzen und erneut abziehen. **blizz-z Putzabschlussprofil verzinkt** wird mit blizz-z Bleischere auf die gewünschte Länge zugeschnitten.

Materialbasis:

Sendzimir-verzinkter Stahl nach DIN 10346

Lagerung:

- Witterungsgeschützt und trocken lagern.
- Bei sachgerechter Lagerung unbegrenzt haltbar.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.