

blizz-z Rolleckwinkel

50° - 180°

Art.-Nr. 349994



PVC

Eigenschaften:

- zur Armierung von Eckabschlüssen bei Putzarbeiten
- formstabil nach Winkeleinstellung
- UV-beständig
- alkalibeständig
- reiß-, schiebe- und verzugsfest
- witterungsbeständig
- in praktischer Spenderbox, dadurch kein Verschnitt
- Winkelradius von 50° bis 180° möglich

Anwendungsbereiche:

- innen und außen
- Wand und Decke

Materialbasis:

P = Hart-PVC, schlagzäh

Lagerung:

- Witterungsgeschützt und trocken lagern.
- Bei sachgerechter Lagerung unbegrenzt haltbar.

Technische Daten:

Art.-Nr.:	349994
Breite:	100/150 mm
Länge:	50 m
Maschenweite:	4 × 4 mm
Flächengewicht:	145 g/m ²
Materialstärke:	1,0 mm

Verarbeitung:

Um **blizz-z Rolleckwinkel 50° - 180°** anzubringen ist im Kantenbereich zunächst ein entsprechender Armierungsmörtel (multi light weiß Klebe- und Armierungsmörtel) aufzutragen. Anschließend **blizz-z Rolleckwinkel 50°-180°** auf den gewünschten Winkel einstellen, in den Armierungsmörtel eindrücken (einbetten) und abziehen. Dabei darauf achten, dass beim Abziehen der Rolleckwinkel nicht verrutscht. Nach dem Trocknen des Armierungsmörtels ist **blizz-z Rolleckwinkel 50° - 180°** zu überspachteln und erneut abziehen. **blizz-z Rolleckwinkel 50° - 180°** wird mit der blizz-z Gehrungsschere auf die gewünschte Länge zugeschnitten. Kein nachträgliches Abflachen der eingestellten Winkel von 50° - 180°.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.