



blizz-z

Schimmel-Vernichter

Hochwirksames Aktiv-Spray

chlorhaltig

Art.-Nr. 124795

Inhalt: 500 ml

Produktprofil:

- wirkt sofort und gründlich
- mit Aktiv-Chlor-Formel, bleichend und desinfizierend
- chlorhaltig
- geprüft nach BAuA Reg.-Nr. N-74220
- kurze Einwirkzeit von 20 - 30 Minuten
- nachhaltige Wirkung

Anwendungsbereiche:

Hochwirksamer Schimmel-Vernichter für abwaschbare Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Vernichtet Pilzansätze, Stockflecken und Bakterien in Haus, Sauna und Schwimmbad auf Untergründen wie Fugen, Fliesen, Silikon, Mauerwerk und Holz.

Technische Daten

Zusammensetzung:	Bleichmittel auf Chlorbasis, nichtionische Tenside, Puffersubstanzen
pH-Wert:	12,5 - 13,5
Dichte:	1,106 g/cm ³
Verbrauch:	richtet sich nach der Intensität der Belagschicht und nach der Beschaffenheit des Untergrundes (für ca. 5 - 8 m ²)

Anwendung:

Die Fläche nicht vorbehandeln. blizz-z Schimmel Vernichter chlorhaltig aus einem Abstand von circa 5 cm aufsprühen und 20-30 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit viel Wasser abwaschen.

Beim Auftreten vom Schwimmbadgeruch nochmals mit feuchtem Schwamm abwaschen. Um den auftretenden Geruch nach Chlor schneller loszuwerden, kann man nach der Einwirkzeit die behandelten Flächen mit einem Trockner erwärmen, wodurch die Chlorverbindung zerfällt und der Geruch schneller verschwindet.

Hinweis:

An unauffälliger Stelle auf Oberflächenverträglichkeit prüfen.

ACHTUNG:

Chlorhaltiges, bleichendes Produkt. Bei der Anwendung Haut und Kleider vor Spritzern schützen. Auch in verdünnter Form wirkt das Produkt bleichend. Keine Pflanzen, Textilien und Metalle besprühen. Nicht gemeinsam mit anderen Reinigern, vor allem nicht mit säurehaltigen Produkten anwenden – es kommt zur Freisetzung giftiger Gase.

Der blizz-z Schimmel-Vernichter chlorhaltig besitzt gegenüber Hausmitteln wie Spiritus oder Essigwasser ein erweitertes Wirkungsspektrum. Er wirkt gegen die am häufigsten im Haushalt vorkommenden Pilze und Sporen.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.