

blizz-z

Schnellputzprofil

Alu

Art.-Nr. 349971 - 349970



ALU

Eigenschaften:

- zum Ausgleichen von Unebenheiten
- zum lotgerechten Putzauftrag

Anwendungsbereiche:

- innen
- Wand
- für Feuchträume geeignet
- Putze aus Kalk, Kalkzement, Zement und Gips

Technische Daten:

Art.-Nr.:	349971	349970
Breite:	21 mm	24 mm
Länge:	2,60 m	2,60 m
Putzstärke:	6 mm	10 mm

Verarbeitung:

Um **blizz-z Schnellputzprofil Alu** anzubringen, ist an den gewünschten Positionen im Abstand von maximal 0,5 m, zunächst ein entsprechender Klebe- und Armierungsmörtel (multi light weiß Klebe- und Armierungsmörtel) aufzutragen. Anschließend **blizz-z Schnellputzprofil Alu** in die Spachtelmasse eindrücken (einbetten) und abziehen. Dabei ist darauf zu achten, dass beim Abziehen das Putzprofil nicht verrutscht. Nach dem Trocknen des Klebe- und Armierungsmörtels ist **blizz-z Schnellputzprofil Alu** zu überputzen und erneut abziehen. **blizz-z Schnellputzprofil Alu** wird mit blizz-z Bleischere auf die gewünschte Länge zugeschnitten.

Materialbasis:

A = Alu

Lagerung:

- Witterungsgeschützt und trocken lagern.
- Bei sachgerechter Lagerung unbegrenzt haltbar.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.