

blizz-z

Schnellputzprofil

verzinkt

Art.-Nr. 349976 - 349980



Eigenschaften:

- zum Ausgleichen von Unebenheiten
- zum lotgerechten Putzauftrag
- beidseitige Zinkauflagenstärke von 275 g/m²

Anwendungsbereiche:

- innen
- Wand
- Putze aus Kalk, Kalkzement, Zement und Gips

Technische Daten:

Art.-Nr.:	349976	349980
Breite:	21 mm	24 mm
Länge:	2,50 m	2,50 m
Putzstärke:	6 mm	10 mm

Verarbeitung:

Um **blizz-z Schnellputzprofil verzinkt** anzubringen, ist an den gewünschten Positionen im Abstand von maximal 0,5 m, zunächst ein entsprechender Klebe- und Armierungsmörtel (multi light weiß Klebe- und Armierungsmörtel) aufzutragen. Anschließend **blizz-z Schnellputzprofil verzinkt** in die Spachtelmasse eindrücken (einbetten) und abziehen. Dabei ist darauf zu achten, dass beim Abziehen das Putzprofil nicht verrutscht. Nach dem Trocknen des Klebe- und Armierungsmörtels ist **blizz-z Schnellputzprofil verzinkt** zu überputzen und erneut abzuziehen. **blizz-z Schnellputzprofil verzinkt** wird mit blizz-z Blechschere auf die gewünschte Länge zugeschnitten.

Materialbasis:

Sendzimir-verzinkter Stahl nach DIN 10346

Lagerung:

- Witterungsgeschützt und trocken lagern.
- Bei sachgerechter Lagerung unbegrenzt haltbar.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.