

blizz-z Wurzelschutzfolie

Effektiver Wurzelschutz zur Verlegung auf einer bereits bestehenden, nicht wurzelfesten Abdichtung



Eigenschaften:

- Schutzlage für eine nicht wurzelfeste Dachabdichtung
- elastisch
- Material: weichmacherfreies LDPE
- Farbe: schwarz
- UV-stabilisiert
- huminsäurebeständig
- nach DIN EN 13948

Einsatzgebiet:

- extensive Dachbegrünung
- intensive Dachbegrünung

Technische Eigenschaften:

Eigenschaft	Nominalwert	Testmethode
Maß-Eigenschaften		
Durchschnittliche Stärken-Toleranz	$\pm 5 \%$	ISO 4593
Punkt-zu-Punkt-Toleranz	$\pm 15 \%$	ISO 4593
Breiten-Toleranz	0; +4 %	ISO 4592
Mechanische Eigenschaften		
Bruchspannung	$\geq 16 \text{ MPa}$	ISO 527-3
Bruchdehnung	$\geq 500 \%$	ISO 527-3
Schlagfestigkeit (dart drop test) / flach	$\geq 700 \text{ cN}$	ISO 7765-1 Method A
Schlagfestigkeit (dart drop test) / Falz	$\geq 600 \text{ cN}$	ISO 7765-1 Method A
Weiterreißfestigkeit (trouser tear test)	$\geq 60 \text{ N}$	ISO 6383-1
Perforationswiderstand		
Kugelpopf	$\geq 250 \text{ N}$	
Perforationswiderstand		
Spitzkopf	$\geq 30 \text{ N}$	

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.