



brennhaft

Aufbrennsperre



Art.-Nr. 134964

Eigenschaften:

- gebrauchsfertig
- vermindert das Aufbrennen von Putz und die Bildung von Schwindrissen
- hohes Eindringvermögen
- lösemittel- und weichmacherfrei
- verdünnbar
- diffusionsoffen
- egalisiert das Saugverhalten unterschiedlicher Untergründe
- roll-, spritz- und streichfähig

Anwendungsbereiche:

- innen und außen
- Wand und Decke

Untergründe:

- Porenbeton
- Ziegelmauerwerk
- Kalksandstein
- Mischmauerwerk

Technische Daten:

Art.-Nr.:	134964
Inhalt:	10 l
verdünnbar:	bis 1:1 mit Wasser
Dichte:	1,0 g/cm ³
Trocknungszeit:	ca. 2 - 4 Stunden (regenfest) ca. 6 - 8 Stunden (überarbeitbar)
pH-Wert:	ca. 8
Viskosität:	ca. 11 s / DIN 4 mm
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +30 °C

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss fest, tragfähig und trocken sowie frei von Öl, Fett, Staub und anderen Trennschichten sein.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut umrühren und mittels Roller, Quast oder Spritzgerät satt auftragen. Bei stark saugenden Untergründen **brennhaft Aufbrennsperre** unverdünnt, bei schwach saugenden Untergründen maximal 1:1 mit Wasser verdünnt verarbeiten. Hierbei die Bildung eines geschlossenen Films vermeiden.

Materialbasis:

Auf Basis von Acryl-Copolymer Hydrosol, Wasser, Additive und Konservierungsmittel.

Verbrauch:

Der Materialverbrauch ist abhängig von der Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes sowie dem Verdünnungsgrad:
ca. 150 – 300 ml/m²

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, kühl, trocken und frostfrei lagern.
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen.
- Bei sachgerechter Lagerung im ungeöffneten Gebinde 12 Monate haltbar ab Herstellerdatum.

Hinweise:

- Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit. Tieferen Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Hinweise zur sicheren Anwendung entnehmen Sie bitte dem Gebinde oder Sicherheitsdatenblatt!

Entsorgung:

Gemäß den behördlichen Vorschriften. Hinweise zur sicheren Entsorgung entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.