

jet Wannenverkleidungsplatte

Montageelement zur Verkleidung von Badewannen

Art.-Nr. **136682**
Längsstück

Abmessung: 1770 × 600 × 30 mm

136684
Kopfstück

Abmessung: 730 × 600 × 30 mm



Produktprofil:

- beidseitige Spezialbeschichtung
- mit Glasfasergewebe verstärkt
- aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS)
- leichter Einbau
- direkt befliesbar
- extrem wasserbeständig
- hohe Druckfestigkeit
- mit höhenverstellbaren Füßen zum Ausgleich von Unebenheiten im Rohbeton oder Estrich

Technische Daten jet Wannenverkleidungsplatte:

Zugfestigkeit nach EN 1607:	≥ 200 kPa
Toleranzen Breite nach EN 822:	± 2 mm
Toleranzen Länge nach EN 822:	± 2 mm
Toleranzen Rechtwinkligkeit nach EN 824:	≤ 5 mm/m
Toleranzen Ebenheit nach EN 825:	≤ 2 mm
Kantenausbildung:	glatt

Technische Daten XPS-Kern:

Rohdichte nach EN 1602:	> 30 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit nach EN 13164	0,035 W/(m K)
Druckfestigkeit bzw. Druckspannung bei 10 % Stauchung nach EN 826	> 0,25 N/mm ²
Dimensionsänderung bei definierten Bedingungen:	
70 °C Temperatur, 90 % relative Feuchte nach EN 1605	≤ 5 %
40 kPa Druck, 70 °C Temperatur nach EN 1605	≤ 5 %
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ (dickenabhängig) nach EN 12086	200-60
Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen nach EN 12087	≤ 1 Vol-%
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient	0,07 mm/(m K)
Brandverhalten nach EN 13501-1	Euroklasse E
Einsatztemperatur	-50/+75 °C

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.