

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

**gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 geändert durch  
die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014**

**proflex S2 Flex-Fliesenkleber**

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**1310-01-EN12004-C2-E-S2**

Verwendungszweck:

**Stark verformbarer zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verlängerter  
offener Zeit für keramische Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich für  
Wand und Boden**

Hersteller:

**blizz-z Handwerk Direkt GmbH  
Sommerauer Straße 14  
91555 Feuchtwangen**

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 3**

Harmonisierte Norm:

**EN 12004:2007+A1:2012**

Notifizierte Stelle:

**MPA Bau München, 1211**

Erklärte Leistung:

| <b>Wesentliche Merkmale</b>                          | <b>Leistung</b>                               | <b>Harmonisierte<br/>technische Spezifikation</b> |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Offene Zeit: Haftzugfestigkeit                       | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nach min.<br>30 min | EN 12004:2007+A1:2012                             |
| Abrutschen                                           | NPD                                           | EN 12004:2007+A1:2012                             |
| Haftzugfestigkeit nach<br>Trockenlagerung            | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                     | EN 12004:2007+A1:2012                             |
| Früh-Haftzugfestigkeit                               | NPD                                           | EN 12004:2007+A1:2012                             |
| Haftzugfestigkeit nach<br>Wasserlagerung             | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                     | EN 12004:2007+A1:2012                             |
| Haftzugfestigkeit nach<br>Warmlagerung               | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                     | EN 12004:2007+A1:2012                             |
| Haftzugfestigkeit nach Frost-/<br>Tauwechsellagerung | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                     | EN 12004:2007+A1:2012                             |
| Durchbiegung                                         | $\geq 5 \text{ mm}$                           | EN 12004:2007+A1:2012                             |

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

**gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 geändert durch  
die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014**

|                                 |                   |                       |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Brandverhalten                  | E/E <sub>fl</sub> | EN 12004:2007+A1:2012 |
| Freisetzung gefährlicher Stoffe | NPD               |                       |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Feuchtwangen, den 11.12.2020  
Ort und Datum der Ausstellung

Thomas Zieher, Geschäftsführer  
Name und Funktion