



silihaft

Primer

Silikongrundierung für besonders hoch belastete Bereiche

Art.-Nr. 126905

Inhalt: 1 l/Flasche

Produktprofil:

- für innen und außen
- für Wand und Boden
- alkalibeständig

Anwendungsbereiche:

silihaft Primer ist ein Voranstrich zur besseren Anhaftung von Silikon an der Fläche. Ideal für die Anwendung im Schwimmbeckenbereich, Duschanlagen privat oder gewerblich. Der **silihaft Primer** ist auf nicht saugenden sowie saugenden Untergründen, wie z. B. auf Feinsteinzeug, Naturstein, Beton, Putz, Kunststoffen und Metall einsetzbar. Bitte Probeflächen anlegen.

Technische Daten

Dichte:	760 kg/m ³
Trocknungszeit:	ca. 60 min (bei +20 °C)
Verbrauch:	6 – 8 g/m (bei 10 mm Fugentiefe)
Materialbasis:	Siloxan- und Silanbasis
Farbe:	farblos

Untergründe und Vorbereitung:

Die Flächen sollten sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein. Das Anschleifen glatter Untergründe sowie das mechanische reinigen von porösen Flächen ist notwendig. Im Anschluss muss die Fläche mit einem Schwamm gereinigt und mit einem Tuch getrocknet werden. Der Untergrund darf nicht elastisch sein, da es ansonsten zu Brüchen führen kann, was zur Trennung der Oberfläche führen kann.

Verarbeitung:

silihaft Primer wird mit einem Pinsel oder einem Schwamm auf den Untergrund aufgetragen. Sobald dieser getrocknet ist, kann das Silikon aufgetragen werden. Dieses sollte noch am selben Tag aufgetragen werden, da es sonst zu Verunreinigungen der Oberfläche kommen kann, wodurch es zur Trennung des Silikons von **silihaft Primer** führen kann. Die Trocknungszeit ist abhängig von der jeweiligen Raumtemperatur.

ACHTUNG: nur in der Breite der geplanten Silikonfuge auftragen, um Verfärbungen zu vermeiden!

Hinweis:

Den **silihaft Primer** nicht auf elastischen Oberflächen wie z. B. Gummi auftragen, da der Primer einen starren unelastischen Film auf der Oberfläche bildet. Dies kann zur Trennung des Silikons von der Oberfläche führen.

Lagerung:

Trocken und bei Raumtemperatur in der ungeöffneten Originalverpackung 12 Monate.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.