



silikathaft

Silikatgrundierung



Art.-Nr. 134960

Eigenschaften:

- gebrauchsfertig
- schnelle und einfache Verarbeitung
- hohes Eindringvermögen
- gute verfestigende Wirkung
- lösemittel- und weichmacherfrei
- umweltschonend
- hoch diffusionsoffen
- verdünnbar
- egalisiert das Saugverhalten unterschiedlicher Untergründe

Anwendungsbereiche:

- innen und außen
- Wand und Decke
- schwach bis stark saugende Untergründe
- leicht sandende mineralische Untergründe

Untergründe:

- mineralische Untergründe
- Putz
- Beton
- Mauerwerk
- Kalksandstein

Technische Daten:

Art.-Nr.:	134960
Inhalt:	10 l
verdünnbar:	bis 1:1 mit Wasser
Dichte:	ca. 1,05 g/cm ³
Trocknungszeit:	ca. 12 Stunden
pH-Wert:	ca. 11
Viskosität:	ca. 20 s / DIN 4 mm
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +30 °C

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss fest, tragfähig und trocken sowie frei von Öl, Fett, Staub und anderen Trennschichten sein.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut umrühren und mittels Quast oder Spritzgerät auftragen. Stark saugende Untergründe unverdünnt und ohne Trockenzeit zweimal (nass in nass) grundieren. Bei schwach saugenden Untergründen mit bis max. 1:1 mit Wasser verdünnt verarbeiten.

Materialbasis:

Auf Basis einer Copolymerdispersion, Kaliwasserglas, Wasser und Additive.

Verbrauch:

Der Materialverbrauch ist abhängig von der Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes sowie dem Verdünnungsgrad:
ca. 100 – 250 ml/m² unverdünnt

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, kühl, trocken und frostfrei lagern.
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen.
- Bei sachgerechter Lagerung im ungeöffneten Gebinde 12 Monate haltbar ab Herstellerdatum.

Hinweise:

- Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit. Tieferen Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Hinweise zur sicheren Anwendung entnehmen Sie bitte dem Gebinde oder Sicherheitsdatenblatt!

Entsorgung:

Gemäß den behördlichen Vorschriften. Hinweise zur sicheren Entsorgung entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.